

Flexible HP AVANTEAM

Flexible HP SUPER bleu diam 08 ETK 22 x 2 NHP 6/7/8/1007S/1008S

Ref. 176112



Ce flexible HP bleu, renforcé de deux tresses en acier, est conçu pour une utilisation dans les **milieux alimentaires** où une **résistance accrue aux corps gras** est nécessaire. Il est équipé de deux raccords à visser manuels pour une installation facile et sans outils. Ce flexible peut être utilisé avec de l'eau froide ou chaude jusqu'à une température de **150°C**, ce qui le rend **polyvalent** pour une large gamme d'applications. De plus, sa souplesse le rend moins fragile à l'écrasement.

Avantages:

- Résistant aux corps gras
- Utilisation avec de l'eau froide ou chaude
- Souple et résistant à l'écrasement
- Raccords à visser manuels pour une installation facile sans outils

| Données techniques | | |
|---|--------------------|-------------------|
| Pression max | Bar (Bar) | 400 |
| Diamètre intérieur flexible | Centimètres (CM) | 0.8 |
| Débit d'eau | Litres/heure (l/h) | 1300 |
| Type de matière | | Caoutchouc, acier |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C) | 150 |
| Longueur de flexible HP | Mètres (M) | 10, 15 ou 20 |
| Raccord entrée HP (type-diamètre) | | M 22 F |
| Raccord sortie HP (type-diamètre) | | M 22 F |
| Diamètre virole | Millimètres (mm) | 14 |
| Poids | Kilogrammes (Kg) | 6.75/8.5/11 |